

typ	wydajność	próżnia	ciśnienie tłoczenia	ciśnienie różnicowe	uszczelnienie wału	materiały wykonania
Vectra SX	25 - 260 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,3 bar abs	do 1,5 bar	mechaniczne pojedyncze	żeliwo, rotor stal nierdzewna, korpus pokryty wewnątrz stalą nierdzewną
2BV5	160 - 580 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,3 bar abs	do 1,3 bar	mechaniczne pojedyncze	żeliwo/brąz, stal nierdzewna
2BV6	160 - 580 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,2 bar abs	do 1,3 bar	mechaniczne pojedyncze lub podwójne przepłukiwane	żeliwo, stal nierdzewna AISI 316
2BV2/7	25 - 145 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,2 bar abs	do 1,3 bar	mechaniczne pojedyncze	żeliwo/brąz, stal nierdzewna
2BM5	75 - 440 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,3 bar abs	do 1,3 bar	brak - sprzęgło magnetyczne	żeliwo/brąz, stal nierdzewna
2BE1 (małe)	100 - 3000 m3/h	do 33 mbar abs	do 3,5 bar abs	do 2,6 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów
2BM1	125 - 1400 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	brak - sprzęgło magnetyczne	żeliwo, stal nierdzewna

typ	wydajność	próżnia	ciśnienie tłoczenia	ciśnienie różnicowe	uszczelnienie wału	materiały wykonania
Vectra GL	195 - 1400 m3/h	do 67 mbar abs	do 2 bar abs	do 1 bar	mechaniczne pojedyncze	żeliwo sferoidalne
Vectra XL	195 - 8900 m3/h	do 33 mbar abs	do 3 bar abs	do 2 bar	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe	żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna
SC	220 - 5400 m3/h	do 100 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo, stal nierdzewna
CL (ECO-FL O)	240 - 16500 m3/h	do 100 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo, stal nierdzewna
2BE1 (duże)	2000 - 21000 m3/h	do 33 mbar abs	do 2,1 bar abs	do 1,1 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów
2BE4	2000 - 32200 m3/h	do 160 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów

typ	wydajność	próżnia	ciśnienie tłoczenia	ciśnienie różnicowe	uszczelnienie wału	materiały wykonania
904	5000 - 22000 m ³ /h	do 120 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo
905	5000 - 22000 m ³ /h	do 120 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	stal nierdzewna AISI 316L
P2620	24000 - 38000 m ³ /h	do 160 mbar abs	do 2,5 bar abs	do 1,5 bar	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo
TC/TCM	170 - 3650 m ³ /h	do 28 mbar abs			sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe	żeliwo, żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna
AT	680 - 4750 m ³ /h	do 28 mbar abs			sznurowe	żeliwo
2BK	85 - 4100 m ³ /h	0,8 - 4 bar abs	do 8 bar abs	do 5 bar	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	stal nierdzewna

typ	wydajność	próżnia	ciśnienie tłoczenia	ciśnienie różnicowe	uszczelnienie wału	materiały wykonania
2BG	20 - 1700 m3/h		do 14 bar abs	do 13 bar	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	stal nierdzewna, żeliwo
Vectra XM-150 (API)	800 - 2000 m3/h		do 4,7 bar abs		API 682	stal nierdzewna AISI 316
2BQ	6000 - 11000 m3/h		do 3,8 bar abs	do 2,8 bar	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna
NAM/NA SM	100 - 6200 m3/h		do 6 bar abs	do 5 bar	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe	stal nierdzewna, inne materiały na życzenie
NAB	70 - 4750 m3/h		do 15 bar abs	do 14 bar	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe	stal nierdzewna, inne materiały na życzenie
HP4-9	200 - 4300 m3/h		do 8,5 bar abs	do 7,5 bar	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	stal nierdzewna
1250	160 - 765 m3/h	0,8 - 4 bar abs	do 8,5 bar abs	do 5 bar	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)	stal nierdzewna

